

TECHNICKÝ LIST

DINITROL 582

Odmašťovač-čistič pro základní očištění výrobků před lepením
nenahrazuje funkci cleaneru – aktivátoru DINITROL 520

Charakteristika:

DINITROL 582 je čirý odmašťovač - čistič s velmi krátkou dobou schnutí a vysokými čistícími schopnostmi. Neobsahuje vodu, aminy ani halogenové uhlovodíky. Je koncipován především na základě alifatických uhlovodíků.

Oblast použití:

DINITROL 582 je velmi vhodný jako čistič při průmyslových aplikacích (PU lepení) k odstranění mastnoty, prachu, špíny atd. z různých povrchů a výrobků.

Příklad použití - předběžné čištění autoskel před lepením, čištění konstrukcí před lepením opláštění při stavbě vozidel, nástaveb apod. V těchto případech není doporučeno použití jiných čističů (zvláště je zakázán Aceton, technický benzin atp.)

V „obtížných“ případech lepení čistič DINITROL 582 nenahrazuje zcela DINITROL 520 Cleaner-Activator, který je určen nejen pro čištění, ale i k aktivaci lepených ploch (autoskla, barevné kovy, plasty apod.) ani příslušný Primer.

Použití správného způsobu přípravy ploch doporučujeme ověřit zkouškou ve spolupráci s námi.

Aplikace:

DINITROL 582 se nanáší na znečištěný povrch čistou utěrkou v dostatečném množství tak, aby jste jej stihli po rozpuštění nečistot (v mokrému stavu) následně setřít suchou a čistou utěrkou (systém práce nanést – setřít). Pokud jsou jakékoli pochybnosti o čistotě připravovaného povrchu, je třeba postup opakovat. Obsah nádoby chraňte před kontaminací mastnotami a jinými materiály. Nádoby v průběhu práce uzavírejte.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÁ DATA:

Vlastnost	Hodnota
Barva	čistý, bezbarvý přípravek
Vůně	alifatické uhlovodíky
Bod vzplanutí	-4°C
Bod varu	95 - 100°C
Hustota (15°C)	690 kg/m ³
Bezpečnostní informace	prostudujte nálepku a materiálový bezpečnostní list.
Skladování	v suchých, chladných a dobře větraných prostorech.

10.9.2013